

Solo RA1-60-9 R V.2



Die Lüftungsanlage Solo ist die am besten geeignete Lösung für Wirtschaftsräume, Abstellräume und Garderoben. Ein geringer Stromverbrauch spart Strom, da jeder Raum mit einer Fläche von bis 25 m² mit sauberer und frischer Luft versorgt wird. Die Fläche ist ungefähr und hängt von den Lüftungsstandards in Ihrem Land und dem Modell der Lüftungsanlage ab

- Förderleistung im Regenerationsbetrieb: 30
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 29
- Schalldruckpegel @ 1 m: 38
- Heat recovery efficiency: 85
- Filter: G3
- Motortyp: EC
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor

	Maßeinheit	Solo RA1-60-9 R V.2	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	220	
Versorgungsspannung max	V	240	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60	
Leistung	W	1.10	3.20
Stromaufnahme	A	0.021	0.042
Förderleistung im Lüftungsbetrieb	m ³ /h	35	60
Förderleistung im Regenerationsbetrieb	m ³ /h	18	30
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	27	29
Schalldruckpegel @ 1 m	dB(A)	27	38
Heat recovery efficiency	%	85	
Effizienz der Wärmerückgewinnung, max	%	85	
Filter	-	G3	
Fördermitteltemperatur max	°C	40	
Fördermitteltemperatur min	°C	-15	
Ambientlufttemperatur, min	°C	1	
Ambientlufttemperatur, max	°C	40	
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	65	
Schutzart	-	IP24	

Abmessungen

$\varnothing D$	B	B1	L	L1	L2
156	205	186	305-380	35	86



