

TT 125 S U1



Halbradiale Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 440
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 42
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor
- Timer: Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | TT 125 S U1 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 125 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 47 | 60 |
| Stromaufnahme | A | 0.21 | 0.27 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 295 | 440 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 31 | 42 |
| Gewicht | kg | 3.14 | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 | |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | |



Abmessungen

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 123 | 223 | 250 | 295 |

