

TT 125 V



Diagonal-Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 280
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position

| | Maßeinheit | TT 125 V | |
|-----------------------------|-------------------|----------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 125 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 23 | 37 |
| Stromaufnahme | A | 0.18 | 0.27 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 220 | 280 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 28 | 37 |
| Gewicht | kg | 1.79 | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 40 | |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | |

Abmessungen

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 123 | 167 | 190 | 246 |

