

TT 160 R1



Halbradiale Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 502
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 44
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker

| | Maßeinheit | TT 160 R1 | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 160 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 47 | 60 |
| Stromaufnahme | A | 0.21 | 0.27 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 405 | 502 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 33 | 44 |
| Gewicht | kg | 3.22 | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 | |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | |

Abmessungen

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 158 | 233 | 250 | 295 |

