

# TT 160 Un



## Halbradiale Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 502
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 44
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

|                             | Maßeinheit        | TT 160 Un |      |
|-----------------------------|-------------------|-----------|------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 160       |      |
| Speed                       | -                 | 2         |      |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230       |      |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230       |      |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60     |      |
| Leistung                    | W                 | 47        | 60   |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.21      | 0.27 |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 405       | 502  |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 33        | 44   |
| Gewicht                     | kg                | 3.22      |      |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 60        |      |
| Fördermitteltemperatur min  | °C                | -25       |      |
| Schutzart                   | -                 | IPX4      |      |
| Motorschutzart              | -                 | IPX4      |      |

## Abmessungen

| ØD  | B   | H   | L   |
|-----|-----|-----|-----|
| 158 | 233 | 250 | 295 |

