

# TT PRO 160 EC Un



## Halbradialventilatoren

- Max. Förderleistung: 600
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 46
- Motortyp: EC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Plastic
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

|                             | Maßeinheit        | TT PRO 160 EC Un |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 160              |
| Speed                       | -                 | 1                |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230              |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230              |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60            |
| Leistung                    | W                 | 55               |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.48             |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 600              |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 46               |
| Gewicht                     | kg                | 3.25             |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 55               |
| Fördermitteltemperatur min  | °C                | -25              |
| Schutzart                   | -                 | IPX4             |

## Abmessungen

| ØD  | B   | H   | L   |
|-----|-----|-----|-----|
| 158 | 217 | 289 | 254 |

