

# TT PRO 160 U



## Halbradiale Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 565
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 44
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

|                             | Maßeinheit        | TT PRO 160 U |      |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 160          |      |
| Speed                       | -                 | 2            |      |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230          |      |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230          |      |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60        |      |
| Leistung                    | W                 | 42           | 50   |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.19         | 0.22 |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 415          | 565  |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 32           | 44   |
| Gewicht                     | kg                | 3.25         |      |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 60           |      |
| Schutzart                   | -                 | IPX4         |      |
| Motorschutzart              | -                 | IPX4         |      |

## Abmessungen

| ØD  | B     | H   | L   |
|-----|-------|-----|-----|
| 158 | 220.1 | 247 | 289 |



