

# TT Silent-M 100 TR1V



Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 240
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 29
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Timer: Nachlaufschalter

|                             | Maßeinheit        | TT Silent-M 100 TR1V |      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 100                  |      |
| Speed                       | -                 | 2                    |      |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230                  |      |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230                  |      |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60                |      |
| Leistung                    | W                 | 24                   | 26   |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.1                  | 0.11 |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 170                  | 240  |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 24                   | 29   |
| Gewicht                     | kg                | 4.6                  |      |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 60                   |      |
| Schutzart                   | -                 | IPX4                 |      |
| Motorschutzart              | -                 | IPX4                 |      |

## Abmessungen

| $\varnothing D$ | B   | B1  | L   | H   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 98              | 215 | 243 | 505 | 237 |

