

TT Silent-M 100 Un



Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 240
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 29
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor

| | Maßeinheit | TT Silent-M 100 Un | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 24 | 26 |
| Stromaufnahme | A | 0.1 | 0.11 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 170 | 240 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 24 | 29 |
| Gewicht | kg | 4.6 | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | |

Abmessungen

| ØD | B | B1 | L | H |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 98 | 215 | 243 | 505 | 237 |

