

TT Silent-M 125 P



Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 340
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 28
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker

| | Maßeinheit | TT Silent-M 125 P | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 125 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 25 | 29 |
| Stromaufnahme | A | 0.11 | 0.13 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 230 | 340 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 23 | 28 |
| Gewicht | kg | 4.6 | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | |

Abmessungen

| ØD | B | B1 | L | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 123 | 215 | 243 | 474 | 237 |

