

# TT Silent-M 125 TV



Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 340
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 28
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Timer: Turn off timer

|                             | Maßeinheit        | TT Silent-M 125 TV |      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 125                |      |
| Speed                       | -                 | 2                  |      |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230                |      |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230                |      |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60              |      |
| Leistung                    | W                 | 25                 | 29   |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.11               | 0.13 |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 230                | 340  |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 23                 | 28   |
| Gewicht                     | kg                | 4.6                |      |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 60                 |      |
| Schutzart                   | -                 | IPX4               |      |
| Motorschutzart              | -                 | IPX4               |      |

## Abmessungen

| ØD  | B   | B1  | L   | H   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 123 | 215 | 243 | 474 | 237 |

