

# TT Silent-M 150 V



Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 555
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position

|                             | Maßeinheit        | TT Silent-M 150 V |      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 150               |      |
| Speed                       | -                 | 2                 |      |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230               |      |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230               |      |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50/60             |      |
| Leistung                    | W                 | 45                | 52   |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.2               | 0.23 |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 405               | 555  |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 26                | 33   |
| Gewicht                     | kg                | 6.1               |      |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 60                |      |
| Schutzart                   | -                 | IPX4              |      |
| Motorschutzart              | -                 | IPX4              |      |

## Abmessungen

| ØD  | B   | B1  | L   | H   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 147 | 247 | 274 | 580 | 260 |

