

TT Silent-M 160 TV



Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 555
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Timer: Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | TT Silent-M 160 TV | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 160 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 45 | 52 |
| Stromaufnahme | A | 0.2 | 0.23 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 405 | 555 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 26 | 33 |
| Gewicht | kg | 6.1 | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | |

Abmessungen

| ØD | B | B1 | L | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 157 | 247 | 274 | 580 | 260 |

