

TT Silent-M 200 TR1V



Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 1020
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 36
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Timer: Turn off timer

| | Maßeinheit | TT Silent-M 200 TR1V | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 200 | | |
| Speed | - | 3 | | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | | |
| Leistung | W | 82 | 100 | 110 |
| Stromaufnahme | A | 0.37 | 0.44 | 0.49 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 731 | 961 | 1020 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 30 | 34 | 36 |
| Gewicht | kg | 8 | | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 | | |
| Schutzart | - | IPX4 | | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | | |

Abmessungen

| $\varnothing D$ | B | B1 | L | H |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 198 | 293 | 386 | 550 | 295 |

