

TT Silent-M 250 TR1

Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen



- Max. Förderleistung: 1400
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 38
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Timer: Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | TT Silent-M 250 TR1 | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 250 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 125 | 177 |
| Stromaufnahme | A | 0.54 | 0.79 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 1110 | 1400 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 34 | 38 |
| Gewicht | kg | 15 | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | |

Abmessungen

| ØD | B | B1 | L | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 248 | 358 | 445 | 658 | 360 |

