

TT Silent-M 315 R1V

Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen



- Max. Förderleistung: 2050
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 40
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Steuerung: Built-in speed controller
- Laufradtyp: Mixed
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker

| | Maßeinheit | TT Silent-M 315 R1V | |
|-----------------------------|------------|---------------------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 315 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | |
| Leistung | W | 230 | 320 |
| Stromaufnahme | A | 1 | |
| Max. Förderleistung | m³/h | 1570 | 2050 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 36 | 40 |
| Gewicht | kg | 25 | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IPX4 | |

Abmessungen

| ØD | B | B1 | L | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 313 | 432 | 520 | 780 | 434 |

