

# VC-PN 100 Q



## Radial-Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 210
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 36
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- In jeder Position

|                             | Maßeinheit        | VC-PN 100 Q |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 100         |
| Speed                       | -                 | 1           |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230         |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230         |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50          |
| Leistung                    | W                 | 60          |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.37        |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 210         |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 36          |
| Gewicht                     | kg                | 3.1         |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 55          |
| Fördermitteltemperatur min  | °C                | -25         |
| Schutzart                   | -                 | IPX4        |
| Motorschutzart              | -                 | IP44        |

## Abmessungen

| ØD | ØD1 | Ød  | H   | H1  | L   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 98 | 249 | 6.1 | 310 | 295 | 115 |

