

VCUN 240x114-3,0-2 R90

Einseitig saugende Radialventilatoren im
Spiralgehäuse

- Max. Förderleistung: 4350
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 78
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel



| | Maßeinheit | VCUN 240x114-3,0-2 R90 |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 400 |
| Versorgungsspannung max | V | 400 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 3000 |
| Stromaufnahme | A | 6.1 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 4350 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 78 |
| Gewicht | kg | 31.4 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 |
| Schutzart | - | IP54 |
| Motorschutzart | - | IP54 |




Abmessungen

| ØD | Ød | Ød1 | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 240 | 10 | 12 | 414 | 568 | 186 | 161 | 282 | 461 | 186 | 156 | 195 | 275 | 362 | 27 | 330 | 125 |



Zubehör

Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------------|---|---------------------------|
| RSA5D-8,0-M |  | Dreiphasen-Drehzahlregler |
| RSA5D-11,0-M |  | Dreiphasen-Drehzahlregler |
| RSA5D-12,0-M |  | Dreiphasen-Drehzahlregler |