

VCUN 250x127-1,5-6 R90

Einseitig saugende Radialventilatoren im
Spiralgehäuse

- Max. Förderleistung: 2415
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 68
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades



	Maßeinheit	VCUN 250x127-1,5-6 R90
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1500
Stromaufnahme	A	4.2
Max. Förderleistung	m ³ /h	2415
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	68
Gewicht	kg	33
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Schutzart	-	IP54
Motorschutzart	-	IP54

Abmessungen

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
250	10	12	431	594	202	168	292	473	202	166	206	300	373	27	355	125



Zubehör

Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-6,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-8,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-11,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-12,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler