

VCUN 280x127-1,5-6 R90

Einseitig saugende Radialventilatoren im
Spiralgehäuse

- Max. Förderleistung: 3450
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 69
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel



	Maßeinheit	VCUN 280x127-1,5-6 R90
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1500
Stromaufnahme	A	4.2
Max. Förderleistung	m ³ /h	3450
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	69
Gewicht	kg	35.1
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Schutzart	-	IP54
Motorschutzart	-	IP54

Abmessungen

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
280	10	12	483	626	225	189	292	503	231	196	243	300	410	27	355	125



Zubehör

Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-6,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-8,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-11,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler
RSA5D-12,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler