

# VCUN 280x127-2,2-4 R90

## Radialventilatoren

- Max. Förderleistung: 4395
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 75
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades



	Maßeinheit	VCUN 280x127-2,2-4 R90
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	2200
Stromaufnahme	A	5.1
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	4395
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	75
Gewicht	kg	34.2
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Schutzart	-	IP54
Motorschutzart	-	IP54




## Abmessungen

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
280	10	12	483	626	225	189	292	503	231	196	243	300	410	27	355	125



## Zubehör

### Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">RSA5D-8,0-M</a>		Dreiphasen-Drehzahlregler
<a href="#">RSA5D-11,0-M</a>		Dreiphasen-Drehzahlregler
<a href="#">RSA5D-12,0-M</a>		Dreiphasen-Drehzahlregler