

VCUN 450x203-4,0-6 R90

Radialventilatoren

- Max. Förderleistung: 11150
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 76
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades



| | Maßeinheit | VCUN 450x203-4,0-6 R90 |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 400 |
| Versorgungsspannung max | V | 400 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 4000 |
| Stromaufnahme | A | 9.1 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 11150 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 76 |
| Gewicht | kg | 76.5 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 60 |
| Schutzart | - | IP54 |
| Motorschutzart | - | IP54 |



Abmessungen

| ØD | Ød | Ød1 | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 450 | 10 | 15 | 774 | 985 | 345 | 306 | 464 | 690 | 352 | 315 | 351 | 450 | 550 | 42 | 530 | 140 |



Zubehör

Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------------|---|---------------------------|
| RSA5D-11,0-M |  | Dreiphasen-Drehzahlregler |
| RSA5D-12,0-M |  | Dreiphasen-Drehzahlregler |