



VK 125 R1




Radiale Rohrventilatoren im Kunststoffgehäuse

- Max. Förderleistung: 355
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal impeller with backward curved blades
- Gehäusematerial: Plastic
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker

	Maßeinheit	VK 125 R1
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	79
Stromaufnahme	A	0.34
Max. Förderleistung	m ³ /h	355
Gewicht	kg	2.2
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4





Abmessungen

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
125	250	270	220	30	27	30



Ecodesign



Warenzeichen	Vents					
Modell	VK 125 R1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-53.2	A+	-26.1	B	-10.6	E
Typ des Lüftungsgeräts	Eine Richtung					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	300					
Elektrische Eingangsleistung (W)	79					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0.058					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0.167					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Sound power level (dB(A))	66					
Angabe des Typs	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	88		88		88	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	