



VK 250 Q



Radiale Rohrventilatoren im Kunststoffgehäuse

- Max. Förderleistung: 865
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal impeller with backward curved blades
- Gehäusematerial: Plastic
- In jeder Position

	Maßeinheit	VK 250 Q
Luftkanalgröße	mm	250
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	108
Stromaufnahme	A	0.47
Max. Förderleistung	m ³ /h	865
Gewicht	kg	4.3
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4




Abmessungen

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
250	340	354	265	30	30	40



Ecodesign



Warenzeichen	Vents					
Modell	VK 250 Q					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-54.1	A+	-27	B	-11.5	E
Typ des Lüftungsgeräts	Eine Richtung					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	750					
Elektrische Eingangsleistung (W)	108					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0.146					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0.097					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	71					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	51		51		51	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	