




VKH 450 EC



Dach-Radialventilatoren mit horizontalem Luftaustritt mit EC-Motoren


- Max. Förderleistung: 8110
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 63
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades

	Maßeinheit	VKH 450 EC
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	1323
Stromaufnahme	A	3.27
Max. Förderleistung	m ³ /h	8110
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	63
Gewicht	kg	46
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-20
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54



Abmessungen

ØD	Ød	H	L	L1	L2
438	11	420	710	535	700



Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKH 450 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	1.239
Nominal external pressure (Pa)	483
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	65.8
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	1.01
Sound power level (dB(A))	75