

VKH 4E 450



Horizontal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 6180
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 58
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	VKH 4E 450
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	749
Stromaufnahme	A	3.35
Max. Förderleistung	m ³ /h	6180
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	46.6
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
ErP-Konformität	-	2016
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	0.725
Nominal external pressure	Pa	295
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	36.1

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Sound power level	dB(A)	73
Elektrische Nenneingangsleistung	kW	0.605

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
420	459	710	700	535	11	438

