

# VKHz 4D 560



Horizontal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 13560
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 66
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	VKHz 4D 560
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1970
Stromaufnahme	A	3.36
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	13560
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	66
Gewicht	kg	81.4
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
ErP-Konformität	-	2016, 2018
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /s	2.454
Nominal external pressure	Pa	446
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	56.8

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Sound power level	dB(A)	86
Elektrische Nenneingangsleistung	kW	1.967

## Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
489	528	900	895	750	11	605

