

VKHz 6D 500



Horizontal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 6000
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 52
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	VKHz 6D 500
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	440
Stromaufnahme	A	1.23
Max. Förderleistung	m ³ /h	6000
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	52
Gewicht	kg	52.7
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
ErP-Konformität	-	2016, 2018
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	1.095
Nominal external pressure	Pa	185
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	47

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung	kW	0.44
Sound power level	dB(A)	72

Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
461	501	710	700	535	11	438

