


VKP 125




Radiale Rundrohrventilatoren im Stahlgehäuse

- Max. Förderleistung: 340
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 48
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In jeder Position


	Maßeinheit	VKP 125
Luftkanalgröße	mm	125
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	58
Stromaufnahme	A	0.26
Max. Förderleistung	m ³ /h	340
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	48
Gewicht	kg	4.55
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44






Abmessungen

$\varnothing D$	B	H	L	L2
124	252	133	420	321



Ecodesign



Warenzeichen	Vents					
Modell	VKP 125					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-53.4	A+	-26.4	B	-10.9	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	310					
Elektrische Eingangsleistung (W)	58					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0.06					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0.147					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	48					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	78		78		78	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	