

# VKP 80 P mini X3



## Radial-Rohrventilatoren

- Max. Förderleistung: 162
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 43
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In jeder Position

|                             | Maßeinheit        | VKP 80 P mini X3 |      |     |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------|-----|
| Luftkanalgröße              | mm                | 80               |      |     |
| Speed                       | -                 | 3                |      |     |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 230              |      |     |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 230              |      |     |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50               |      |     |
| Leistung                    | W                 | 20               | 26   | 45  |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.32             | 0.34 | 0.4 |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 88               | 130  | 162 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 32               | 35   | 43  |
| Gewicht                     | kg                | 2                |      |     |
| Fördermitteltemperatur max  | °C                | 50               |      |     |
| Schutzart                   | -                 | IPX4             |      |     |
| Motorschutzart              | -                 | IP44             |      |     |



## Abmessungen

| ØD | B   | H  | H1  | L1  | L2  |
|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 79 | 252 | 90 | 126 | 297 | 253 |

