

VKPF 4E 500x300



Radiale Ventilatoren für rechteckige Luftkanäle

- Max. Förderleistung: 2350
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 57
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKPF 4E 500x300
Luftkanalgröße	mm	500x300
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	710
Stromaufnahme	A	3.1
Max. Förderleistung	m ³ /h	2350
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	57
Gewicht	kg	33
Fördermitteltemperatur max	°C	70
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	0.356
Nominal external pressure	Pa	290
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	23.7

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Sound power level	dB(A)	77
Elektrische Nenneingangsleistung	kW	0.445

Abmessungen

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
500	520	540	300	320	340	365	680

