

VKV 2E 250




Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 54
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	VKV 2E 250
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	184
Stromaufnahme	A	0.81
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1450
Drehzahl bei 50 Hz	-	2480
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	9
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik
Größe	mm	250





Abmessungen

A	B	H	ØD
481	425	240	285



Zubehör

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 250-315		Montagerahmen
RKVI 250-315		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 250-315		Gegenflansch
GKV 250-315		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 250-315		Rückschlagklappe

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKV 2E 250
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	211
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	20.1
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.208
Schallleistungspegel (dB(A))	85