




VKV 4D 310



Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt

- Max. Förderleistung: 2300
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades

	Maßeinheit	VKV 4D 310
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	155
Stromaufnahme	A	0.29
Max. Förderleistung	m ³ /h	2300
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	14.2
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54



Abmessungen

A	B	C	ØD
613	477	300	285



Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKV 4D 310
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	0.254
Nominal external pressure (Pa)	212
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	61
Angabe des Typs	NRVU UVU
Sound power level (dB(A))	73
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.09