



# VKV 4D 400



Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt

- Max. Förderleistung: 3950
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 55
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades

	Maßeinheit	VKV 4D 400
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	420
Stromaufnahme	A	0.99
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	3950
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	55
Gewicht	kg	35
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54



## Abmessungen

A	B	C	ØD
738	598	375	438



## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKV 4D 400
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.559
Nominal external pressure (Pa)	348
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	51.5
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.385
Sound power level (dB(A))	72