

VKV 4E 310



Vertikal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 2265
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	VKV 4E 310
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	141
Stromaufnahme	A	0.64
Max. Förderleistung	m ³ /h	2265
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	14.2
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
ErP-Konformität	-	2016, 2018
Unit category	-	NRVU
Antriebsart	-	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Nennluftvolumenstrom	m ³ /s	0.293
Nominal external pressure	Pa	175
Maximum external leakage rates	%	2.7
Ventilatoreffizienz	%	40.6

Angabe des Typs	-	NRVU UVU
Sound power level	dB(A)	65
Elektrische Nenneingangsleistung	kW	0.129

Abmessungen

A	B	C	ØD
613	477	300	285

