



VKVz 4D 560



Vertikal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 13560
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 66
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	VKVz 4D 560
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1970
Stromaufnahme	A	3.36
Max. Förderleistung	m ³ /h	13560
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	66
Gewicht	kg	81.4
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54



Abmessungen

A	B	C	ØD
859	833	485	605



Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKVz 4D 560
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	2.454
Nominal external pressure (Pa)	446
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	56.8
Angabe des Typs	NRVU UVU
Sound power level (dB(A))	86
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	1.967