

# VN-1E 80 K2 TR



Radial-Abluftventilatoren im Kunststoffgehäuse zur Wandmontage mit horizontalem Luftaustritt

- Max. Förderleistung: 100
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 38
- Steuerung: Wired control panel
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Bewegungssensor
- Timer: Built-in


|                             | Maßeinheit        | VN-1E 80 K2 TR |      |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 80             |      |
| Speed                       | -                 | 2              |      |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 220            |      |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 240            |      |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50             |      |
| Leistung                    | W                 | 24             | 29   |
| Stromaufnahme               | A                 | 0.11           | 0.13 |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 75             | 100  |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 29             | 38   |
| Gewicht                     | kg                | 2.7            |      |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | 1              |      |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 40             |      |
| Schutzart                   | -                 | IP55           |      |

## Abmessungen



## Zubehör

### Drehzahlschalter

| Produktname              | Foto   | Beschreibung     |
|--------------------------|--|------------------|
| <a href="#">P2-1-300</a> |  | Drehzahlschalter |