

VN-E 80 K I



Radialventilatoren mit einem Kunststoffgehäusen

- Max. Förderleistung: 100
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 38
- Steuerung: Wired control panel
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper



| | Maßeinheit | VN-E 80 K I | |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 80 | |
| Speed | - | 2 | |
| Versorgungsspannung min | V | 220 | |
| Versorgungsspannung max | V | 240 | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 | |
| Leistung | W | 24 | 29 |
| Stromaufnahme | A | 0.11 | 0.13 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 75 | 100 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 29 | 38 |
| Gewicht | kg | 2.7 | |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 | |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 | |
| Schutzart | - | IP55 | |

Abmessungen



Zubehör

Drehzahlschalter

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|--------------------------|---|------------------|
| P2-1-300 |  | Drehzahlschalter |
| P2-1-300 |  | Drehzahlschalter |