


VOK 4E 300




Horizontal ausblasende axiale Dachventilatoren im Stahlgehäuse

- Max. Förderleistung: 1340
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 58
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial


	Maßeinheit	VOK 4E 300
Luftkanalgröße	mm	300
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	75
Stromaufnahme	A	0.35
Max. Förderleistung	m ³ /h	1340
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	10.5
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IP24
Motorschutzart	-	IP44






Abmessungen

ØD	ØD1	H	L	L1
314	555	340	585	450



Ecodesign



Warenzeichen	Vents					
Modell	VOK 4E 300					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m ² /a))	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	-53.7	A+	-26.7	B	-11.2	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	480					
Elektrische Eingangsleistung (W)	75					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m ³ /s)	0.093					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m ³ /h))	0.123					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	58					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	65	65		65		
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	5536	2830		1280		