

# VS 400-4E



Radiale Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln mit wärmeund schallisoliertem Gehäuse

- Max. Förderleistung: 3750
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Aluzinc
- In jeder Position

|                                    | Maßeinheit        | VS 400-4E           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Luftkanalgröße                     | mm                | 400                 |
| Speed                              | -                 | 1                   |
| Versorgungsspannung min            | V                 | 230                 |
| Versorgungsspannung max            | V                 | 230                 |
| Frequenz der Netzversorgung        | Hz                | 50/60               |
| Leistung                           | W                 | 480                 |
| Stromaufnahme                      | A                 | 2.4                 |
| Max. Förderleistung                | m <sup>3</sup> /h | 3750                |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m         | dB(A)             | 51                  |
| Gewicht                            | kg                | 39                  |
| Fördermitteltemperatur max         | °C                | 80                  |
| Fördermitteltemperatur min         | °C                | -40                 |
| Schutzart                          | -                 | IPX4                |
| ErP-Konformität                    | -                 | 2016, 2018          |
| Unit category                      | -                 | NRVU                |
| Antriebsart                        | -                 | External MSD or VSD |
| Art des Wärmerückgewinnungssystems | -                 | Keines              |
| Nennluftvolumenstrom               | m <sup>3</sup> /s | 0.653               |
| Nominal external pressure          | Pa                | 320                 |
| Maximum external leakage rates     | %                 | 2.7                 |
| Ventilatoreffizienz                | %                 | 44.4                |

|                          |       |          |
|--------------------------|-------|----------|
| Angabe des Typs          | -     | NRVU UVU |
| Sound power level        | dB(A) | 73       |
| Elektrische Nennleistung | kW    | 0.48     |

## Abmessungen

|          |
|----------|
| <b>A</b> |
| 670      |

