

VSK 630 S D EC




Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln im schallgedämmten Gehäuse mit EC-Motoren

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 67
• Schallgedämmtes Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Aluzink


	Maßeinheit	VSK 630 S D EC
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	3000
Stromaufnahme	A	10.9
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	21000
Drehzahl bei 50 Hz	-	1500
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	67
Gewicht	kg	164.5
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	120
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Max. Fördermitteltemperatur	-	120 °C STÄNDIG
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Stahl
Größe	mm	630





Abmessungen

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
1000	1038	1000	1038	1000	1038	409	940



Zubehör

EC-Motor Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung

R-1/010		EC-motor Drehzahlregler