

VUE 200 P3 L A3



Lüftungsanlagen in einem schall- und wärmeisoliertem Gehäuse mit Wärmerückgewinnung

- Max. Förderleistung: 280
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 49
- Wärmetauschertyp: Cross flow
- Abluftfilter: G4
- Zuluftfilter: G4 and F8 (PM2.5 93%)
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Enthalpietauscher
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Coated steel

| | Maßeinheit | VUE 200 P3 L A3 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 230 |
| Versorgungsspannung max | V | 230 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 141 |
| Stromaufnahme | A | 0.63 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 280 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 49 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, max | % | 87 |
| Wärmetauschertyp | - | Cross flow |
| Wärmetauschermaterial | - | Enthalpy |
| Gewicht | kg | 24 |
| Abluftfilter | - | G4 |
| Zuluftfilter | - | G4 and F8 (PM2.5 93%) |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 40 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -15 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 0 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit, max | % | 60 |
| Schutzart | - | IP22 |

| | | |
|----------------|---|------|
| Motorschutzart | - | IP44 |
|----------------|---|------|



Abmessungen

| ØD | A | B | H |
|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 854 | 704 | 227 |




Zubehör

Sonstiges Zubehör

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SF 300x220x48 G4 |  | Panel filter G4 |
| SF 300x220x48 F8 |  | F8 Panelfilter |

Drehzahlschalter

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| P3-1-300 |  | Drehzahlschalter |