Series AirVENTS RH



Hochwertige gewerbliche horizontale Lüftungsanlagen mit einem Rotationswärmetauscher

- Wärmetauschertyp: Rotations-, Kondensations- oder Enthalpie
- Material des Wärmetauschers: Aluminium/Aluminium mit hygroskopischer Beschichtung
- Schallgedämmtes Gehäuse
- BMS-Protokoll: Modbus, BACnet
- Gehäusematerial: Aluzinkbeschichteter Stahl

Lineup	Spezifikationen für Gehäuse	Stutzengröße, mm	Phasen	Nennleistung des Zuluftgebläses, W	Nennleistung des Abluftventilator, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Nachheizregister	Vorheizregister	BMS-Protokoll
AVS01 RH 800	50 mm T2/TB2	315	1	168	168	1000	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS01 RH 1200	50 mm T2/TB2	315	1	532	532	1450	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS02 RH 1500	50 mm T2/TB2	600x350	1	700	700	1950	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS02 RH 2500	50 mm T2/TB2	600x350	3	1200	1200	3050	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS03 RH 3500	50 mm T2/TB2	700x400	3	1100	1100	4350	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS07 RH 6000	50 mm T2/TB2	1000x500	3	2x1100	2x1100	6850	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS09 RH 9000	50 mm T2/TB2	1200x600	3	6x700	6x700	9850	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS12 RH 11000	50 mm T2/TB2	1400x600	3	6x1200	6x1200	11700	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS15 RH 14000	50 mm T2/TB2	1800x800	3	6x1100	6x1100	16200	Optional	Optional	Modbus BACnet

 AVS20 RH 18000	50 mm T2/TB2	2000x1000	3	8x1100	8x1100	20200	Optional	Optional	Modbus BACnet
 AV01 RH 800	40 mm T3/TB4	315	1	168	168	1000	Optional	Optional	Modbus BACnet
 AV01 RH 1200	40 mm T3/TB4	315	1	532	532	1450	Optional	Optional	Modbus BACnet
 AV02 RH 1500	40 mm T3/TB4	600x350	1	700	700	1950	Optional	Optional	Modbus BACnet
 AV02 RH 2500	40 mm T3/TB4	600x350	3	1200	1200	3050	Optional	Optional	Modbus BACnet
 AV03 RH 3500	40 mm T3/TB4	700x400	3	1100	1100	4350	Optional	Optional	Modbus BACnet
 AV07 RH 6000	40 mm T3/TB4	1000x500	3	2x1100	2x1100	6850	Optional	Optional	Modbus BACnet
 AV09 RH 9000	40 mm T3/TB4	1200x600	3	6x700	6x700	9850	Optional	Optional	Modbus BACnet