Series AirVENTS RV



Hochwertige gewerbliche vertikale Lüftungsanlagen mit einem Rotationswärmetauscher

• Wärmetauschertyp: Rotations-, Kondensations- oder Enthalpie
• Material des Wärmetauschers: Aluminium/Aluminium mit hygroskopischer Beschichtung
• Schallgedämmtes Gehäuse
• BMS-Protokoll: Modbus, BACnet
• Gehäusematerial: Aluzinkbeschichteter Stahl

Lineup	Spezifikationen für Gehäuse	Stutzengröße, mm	Phasen	Nennleistung des Zuluftgebläses, W	Nennleistung des Abluftventilator, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Nachheizregister	Vorheizregister	BMS-Protokoll
AVS01 RV 800	50 mm T2/TB2	250	1	168	168	1000	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS01 RV 1200	50 mm T2/TB2	250	1	532	532	1450	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS02 RV 1500	50 mm T2/TB2	500x250	1	700	700	1950	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS02 RV 2500	50 mm T2/TB2	500x250	3	1200	1200	2850	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS03 RV 3500	50 mm T2/TB2	600x300	3	1100	1100	4350	Optional	Optional	Modbus BACnet
AVS07 RV 6000	50 mm T2/TB2	1000x350	3	2x1100	2x1100	6950	Optional	Optional	Modbus BACnet
AV01 RV 800	40 mm T3/TB4	250	1	168	168	1000	Optional	Optional	Modbus BACnet
AV01 RV 1200	40 mm T3/TB4	250	1	532	532	1450	Optional	Optional	Modbus BACnet
AV02 RV 1500	40 mm T3/TB4	500x250	1	700	700	1950	Optional	Optional	Modbus BACnet

 AV02 RV 2500	40 mm T3/TB4	500x250	3	1200	1200	2850	Optional	Optional	Modbus BACnet
 AV03 RV 3500	40 mm T3/TB4	600x300	3	1100	1100	4350	Optional	Optional	Modbus BACnet
 AV07 RV 6000	40 mm T3/TB4	1000x350	3	2x1100	2x1100	6950	Optional	Optional	Modbus BACnet