








Series **Boost-I EC**

Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen

- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- Steuerung: Speed controller



| Lineup | Luftkanalgröße, mm | Leistung, W | Max. Förderleistung, m ³ /h | Stromkabel mit Netzstecker | Temperatursensor |
|---|--------------------|-------------|--|----------------------------|------------------|
|  Boost-I 200 EC | 200 | 121 | 1210 | ✗ | ✗ |
|  Boost-I 200 EC Un | 200 | 121 | 1210 | ✓ | ✓ |
|  Boost-I 200 EC R | 200 | 121 | 1210 | ✓ | ✗ |
|  Boost-I 200 EC P | 200 | 121 | 1210 | ✗ | ✗ |
|  Boost-I 250 EC | 250 | 168 | 1750 | ✗ | ✗ |
|  Boost-I 250 EC Un | 250 | 168 | 1750 | | ✓ |
|  Boost-I 250 EC R | 250 | 168 | 1750 | ✓ | ✗ |

| | | | | | |
|---|-----|-----|------|---|---|
|  Boost-I 250 EC P | 250 | 168 | 1750 | × | × |
|  Boost-I 315 EC | 315 | 353 | 3090 | | |
|  Boost-I 315 EC Un | 315 | 353 | 3090 | | ✓ |
|  Boost-I 315 EC R | 315 | 353 | 3090 | ✓ | |
|  Boost-I 315 EC P | 315 | 353 | 3090 | | |
|  Boost-I 355 EC | 355 | 353 | 3500 | | |
|  Boost-I 355 EC Un | 355 | 353 | 3500 | | ✓ |
|  Boost-I 355 EC R | 355 | 353 | 3500 | ✓ | |
|  Boost-I 355 EC P | 355 | 353 | 3500 | | |
|  Boost-I 400 EC | 400 | 726 | 5415 | | |
|  Boost-I 400 EC Un | 400 | 726 | 5415 | | ✓ |
|  Boost-I 400 EC R | 400 | 726 | 5415 | ✓ | |
|  Boost-I 400 EC P | 400 | 726 | 5415 | | |