

















Series Breezy



- Heat recovery efficiency: 85
- Filter: G3
- Motortyp: EC
- Vorheizung: Electric
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistung, W	Stromaufnahme, A	Max. Förderleistung, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Effizienz der Wärmerückgewinnung, max, %	Wärmetauschermaterial	CO2-Sensor	VOC-Sensor
 Breezy 160-E	160	22	0.62	57	42	88	Copper		
 Breezy 160-E Smart	160	22	0.62	57	42	88	Copper	✓	✓
 Breezy 160-E L055	160	22	0.62	57	42	88	Copper		
 Breezy 160-E Smart L055	160	22	0.62	57	42	88	Copper	✓	✓
 Breezy 160-E L07	160	22	0.62	57	42	88	Copper		
 Breezy 160-E Smart L07	160	22	0.62	57	42	88	Copper	✓	✓
 Breezy 160-E L1	160	22	0.62	57	42	88	Copper		
 Breezy 160-E Smart L1	160	22	0.62	57	42	88	Copper	✓	✓
 Breezy 200-E	200	16	0.63	70	45	85	Copper		
 Breezy 200-E Smart	200	16	0.63	70	45	85	Copper	✓	✓
 Breezy 200-E L055	200	16	0.63	70	45	85	Copper		

 Breezy 200-E Smart L055	200	16	0.63	70	45	85	Copper	✓	✓
 Breezy 200-E L07	200	16	0.63	70	45	85	Copper		
 Breezy 200-E Smart L07	200	16	0.63	70	45	85	Copper	✓	✓
 Breezy 200-E L1	200	16	0.63	70	45	85	Copper		
 Breezy 200-E Smart L1	200	16	0.63	70	45	85	Copper	✓	✓