

























## Series **D**



































Axiale Abluftventilatoren mit einer Luftförderleistung von bis zu 341 m<sup>3</sup>/h. Kompatibel mit Lüftungsrohren mit Durchmesser 100, 125 und 150 mm







- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Timer: Turn off timer
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistung, W	Max. Förderleistung, m <sup>3</sup> /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer
 100 D	100	14	95	34	✗	✗	
 100 D turbo	100	16	124	37	✗	✗	✗
 100 D 12	100	14	86	33	✗	✗	✗
 100 D L	100	14	95	34	✗	✗	✗
 100 D K	100	14	95	34	✗	✗	✗
 100 D K L	100	14	95	34	✗	✗	✗
 100 D K L turbo	100	16	124	37	✗	✗	✗
 100 D K 12	100	14	86	33	✗	✗	✗

 100 D T	100	14	95	34	✗	✗	✓
 100 D T turbo	100	16	124	37	✗	✗	✗
 100 D T L	100	14	95	34	✗	✗	✓
 100 D T K	100	14	95	34	✗	✗	✓
 100 D T K L	100	14	95	34	✗	✗	✓
 100 D T H	100	14	95	34	✗	✓	✓
 100 D T H turbo	100	16	124	37	✗	✓	✓
 100 D T H L	100	14	95	34	✗	✓	✓
 100 D T H K	100	14	95	34	✗	✓	✓
 100 D T H K turbo	100	16	124	37	✗	✓	✓
 100 D T H K L	100	14	95	34	✗	✓	✓
 100 D V	100	14	95	34	✓	✗	✗
 100 D V turbo	100	16	124	37	✓	✗	✗
 100 D V L	100	14	95	34	✓	✗	✗
 100 D V K	100	14	95	34	✓	✗	✗
 100 D V H	100	14	95	34	✓	✓	✓

 100 D (24V/60Hz)	100				×	×	×
 100 D (127-220V/60Hz)	100				×	×	×
 120 D	120	17	174	36	×	×	×
 120 D V	120	17	174	36	✓	×	×
 125 D	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D turbo	125	24	226	37	×	×	×
 125 D 12	125	16	165	34	×	×	×
 125 D L	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D K	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D K L	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D K turbo	125	24	226	37	×	×	×
 125 D T	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D T L	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D T K	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D TH	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D TH L	125	16	180	35	✓	✓	✓

 125 D TH K	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D V	125	16	180	35	✓	✓	✓
 125 D VTH	125	16	180	35	✓	✓	✓
 150 D	150	24	292	38	✗	✓	✓
 150 D turbo	150	30	341	40	✗	✗	✗
 150 D 12	150	24	260	37	✗	✗	✗
 150 D L	150	24	292	38	✗	✓	✓
 150 D L turbo	150	30	341	40	✗	✗	✗
 150 D K	150	24	292	38	✗	✓	✓
 150 D K L	150	24	292	38	✗	✓	✓
 150 D T	150	24	292	38	✗	✓	✓
 150 D T L	150	24	292	38	✗	✓	✓
 150 D T L turbo	150	30	341	40	✗	✗	✓
 150 D T K	150	24	292	38	✗	✓	✓
 150 D TH	150	24	292	38	✗	✓	✓
 150 D TH K	150	24	292	38	✗	✓	✓

 150 D TH K L	150	24	292	38	✗	✓	✓
 150 D V	150	24	292	38	✓	✓	✓
 150 D V K	150	24	292	38	✓	✓	✓
 150 D VT	150	24	292	38	✓	✓	✓
 150 D (220V/60Hz)	150				✗	✗	✗
 150 D K (220V/60Hz)	150				✗	✗	✗
 150 D K L (220V/60Hz)	150				✗	✗	✗
 150 D T K (220V/60Hz)	150				✗	✗	✓