









Series D






Axiale Abluftventilatoren mit einer Luftförderleistung von bis zu 341 m³/h. Kompatibel mit Lüftungsrohren mit Durchmesser 100, 125 und 150 mm









- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Timer: Turn off timer
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Max. Förderleistung, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Elektrische Eingangsleistung, W
 100 D	100	95	34	×	×	×	14
 100 D turbo	100	124	37	×	×	×	16
 100 D 12	100	86	33	×	×	×	14
 100 D L	100	95	34	×	×	×	0
 100 D K	100	95	34	×	×	×	0
 100 D K L	100	95	34	×	×	×	0
 100 D K L turbo	100	124	37	×	×	×	0
 100 D K 12	100	86	33	×	×	×	0

 100 DT	100	95	34	✗	✗	✓	14
 100 DT turbo	100	124	37	✗	✗	✗	16
 100 DTL	100	95	34	✗	✗	✓	0
 100 DTK	100	95	34	✗	✗	✓	0
 100 DTKL	100	95	34	✗	✗	✓	14
 100 DTH	100	95	34	✗	✓	✓	14
 100 DTH turbo	100	124	37	✗	✓	✓	16
 100 DTHL	100	95	34	✗	✓	✓	0
 100 DTHK	100	95	34	✗	✓	✓	0
 100 DTHK turbo	100	124	37	✗	✓	✓	0
 100 DTHKL	100	95	34	✗	✓	✓	0
 100 DV	100	95	34	✓	✗	✗	14
 100 DV turbo	100	124	37	✓	✗	✗	16
 100 DV L	100	95	34	✓	✗	✗	0
 100 DV K	100	95	34	✓	✗	✗	0
 100 DVTH	100	95	34	✓	✓	✓	14

 100 D (24V/60Hz)	100			✗	✗	✗	
 100 D (127-220V/60Hz)	100			✗	✗	✗	
 120 D	120	174	36	✗	✗	✗	17
 120 D V	120	174	36	✓	✗	✗	17
 125 D	125	180	35	✓	✓	✓	16
 125 D turbo	125	226	37	✗	✗	✗	24
 125 D 12	125	165	34	✗	✗	✗	16
 125 D L	125	180	35	✓	✓	✓	
 125 D K	125	180	35	✓	✓	✓	
 125 D K L	125	180	35	✓	✓	✓	
 125 D K turbo	125	226	37	✗	✗	✗	
 125 D T	125	180	35	✓	✓	✓	16
 125 D T L	125	180	35	✓	✓	✓	
 125 D T K	125	180	35	✓	✓	✓	
 125 D TH	125	180	35	✓	✓	✓	16
 125 D TH L	125	180	35	✓	✓	✓	

 125 D TH K	125	180	35	✓	✓	✓	
 125 D V	125	180	35	✓	✓	✓	16
 125 D VTH	125	180	35	✓	✓	✓	16
 150 D	150	292	38	✗	✓	✓	24
 150 D turbo	150	341	40	✗	✗	✗	30
 150 D 12	150	260	37	✗	✗	✗	24
 150 D L	150	292	38	✗	✓	✓	
 150 D L turbo	150	341	40	✗	✗	✗	
 150 D K	150	292	38	✗	✓	✓	
 150 D K L	150	292	38	✗	✓	✓	
 150 D T	150	292	38	✗	✓	✓	24
 150 D T L	150	292	38	✗	✓	✓	
 150 D T L turbo	150	341	40	✗	✗	✓	
 150 D T K	150	292	38	✗	✓	✓	
 150 D TH	150	292	38	✗	✓	✓	24
 150 D TH K	150	292	38	✗	✓	✓	

 150 D TH K L	150	292	38	✗	✓	✓	
 150 D V	150	292	38	✓	✓	✓	24
 150 D V K	150	292	38	✓	✓	✓	
 150 D VT	150	292	38	✓	✓	✓	24
 150 D (220V/60Hz)	150			✗	✗	✗	
 150 D K (220V/60Hz)	150			✗	✗	✗	
 150 D K L (220V/60Hz)	150			✗	✗	✗	
 150 D T K (220V/60Hz)	150			✗	✗	✓	