










Serie **DVUT PB EC V.2**

Hängende Schullüftungsanlage mit einer Förderleistung bis 1000 m³/h

- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Auto
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- Nachheizung: Electric
- Vorheizung: Electric



Lineup	Max. Förderleistung, m ³ /h	Wärmetauschertyp	Steuereinheit	Nachheizung	Vorheizung	Steuerung
 DVUT 300 PB EC A21 V.2	300	Counter flow	A21	✗	✗	Smartphone
 DVUT 300 PBE EC A21 V.2	300	Counter flow	A21	Electric	✗	Smartphone
 DVUT 300 PBE2 EC A21 V.2	300	Counter flow	A21	Electric	Electric	Smartphone
 DVUT 500 PB EC A21 V.2	510	Counter flow	A21	✗	✗	Smartphone
 DVUT 500 PBE EC A21 V.2	510	Counter flow	A21	Electric	✗	Smartphone
 DVUT 500 PBE2 EC A21 V.2	510	Counter flow	A21	Electric	Electric	Smartphone
 DVUT 1000 PB EC A21 V.2	1000	Counter flow	A21	✗	✗	Smartphone

 DVUT 1000 PBE EC A21 V.2	1000	Counter flow	A21	Electric	✕	Smartphone
 DVUT 1000 PBE2 EC A21 V.2	1000	Counter flow	A21	Electric	Electric	Smartphone