









## Series **Enave-C P**



- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Manual
- Nachheizung: Optional
- Vorheizung: Optional
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Wired control panel
- Gehäusematerial: EPP
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- Enthalpietauscher

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistung, W	Max. Förderleistung, m <sup>3</sup> /h	Steuereinheit	Nachheizung	Vorheizung	BMS-Protokoll
 Enave-C 150 P A21	160/125	115	263	A21	Optional	Optional	ModBus
 Enave-CT 150 P A21	160/125	115	263	A21	Optional	Optional	ModBus
 Enave-C 200 P A21	160/125	169	309	A21	Optional	Optional	ModBus
 Enave-CT 200 P A21	160/125	169	309	A21	Optional	Optional	ModBus
 Enave-C 150 P A14	160/125	115	263	A14			
 Enave-CT 150 P A14	160/125	115	263	A14			
 Enave-C 200 P A14	160/125	169	309	A14			

 Enave-CT 200 P A14	160/125	169	309	A14			
--	---------	-----	-----	-----	--	--	--